

ATX формат, AM5			
Сравнимый параметр	PRO B650-A WIFI	B650 GAMING PLUS WIFI	PRO B650-S WiFi
Питание	2x 8 контактов 14(80A)+2+1	2x 8 контактов 12(80A) +2+1	2x 8 контактов 12(80A)+2+1
Размер радиаторов, визуально	Развитые	Развитые	Минимальные
Прошивка без включения ПК	Да	Да	Да
Вентиляторы	1x процессора 1x СЖО 6x SYS FAN	1x процессора 1x СЖО 4x SYS FAN	1x процессора 1x СЖО 4x SYS FAN
Подсветка	2x Addressable RGB 2x RGB	2x Addressable RGB 2x RGB	2x Addressable RGB 2x RGB
USB	1x USB 20Гбит/с (1 Type-C), 4x USB 10Гбит/с (3 Type-A + 1 Type-C), 6x USB 5Гбит/с (6 Type-A), 6x USB 2.0	1x USB 20 Гбит/с (1 Type-C), 4x USB 10 Гбит/с (3 Type-A + 1 Type-C), 6x USB 5 Гбит/с (6 Type-A), 4x USB 2.0	1x USB 20 Гбит/с (1 Type-C) 4x USB 10 Гбит/с (3 Type-A + 1 Type-C) 6x USB 5 Гбит/с (6 Type-A) 4x USB 2.0
Разъем для помпы	Да	Да	Да
Слоты	2x слота PCIe 4.0 x16 1x слот PCIe 3.0 x1	2x слота PCIe 4.0 x16 1x слот PCIe 3.0 x1	2x слота PCIe 4.0 x16 1x слот PCIe 3.0 x1
SSD M.2	3x M.2 Gen4 x4	2x M.2 Gen 4 x4	2x M.2 Gen 4 x4
ВК	PCI-E 4.0 supports up to x16 (From CPU)	PCI-E 4.0 supports up to x16 (From CPU)	PCI-E 4.0 supports up to x16 (From CPU)
Сеть	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Realtek 8125BG 2.5G Ethernet	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Realtek 8125BG 2.5G Ethernet	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Realtek 8125BG 2.5G Ethernet
Антенны	«Плавник» магнитный	Торчат 2 антенны из МП	Торчат 2 антенны из МП
Аудиочип	ALC4080 Codec 32-Bit/384 kHz	ALC897 High Definition Audio	ALC897 High Definition Audio
Память	2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz	2DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz	2DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz
PCB	6 слоев	6 слоев	6 слоев
Батарея	В неудобном месте, под ВК	В удобном месте	В удобном месте